

SCR3310

Lielisks USB viedkaršu lasītāja risinājums



Pārskats

SCR3310 ir populārākais SCM Microsystems viedkaršu lasītājs un šis modeli joprojām saglabā dominējošo vietu viedkaršu lasītāju tirgū.

SCR3310 atbalsta USB un visus mūsdienīgos drošības standartus: CCID un PC/SC, kā arī pirmā līmeņa EMV2000. EMV sertifikāta izsniedzēji iesaka šo lasītāju lietot risinājumos, kas saistīti ar banku sistēmām vai kredītkaršu lietošanu.

Šis viedkaršu lasītājs apvieno sevī gan jaunākās tehnoloģijas, gan mūsdienīgu dizainu.

SCR3310 stiprās puses

- Iebūvētā Flash atmiņa nodrošina iespēju atjaunināt firmware neiejaucoties ierīces arhitektūrā tādā veidā novēršot ierīces loģisko novecošanos.
- Lasītājs sertificēts ar EMV 2000 pirmā līmeņa un PC/SC sertifikātiem
- Augsta veiktspēja
- Pilnībā notestēts un savietojams ar visām tirgū pieejamajām viedkartēm
- Pilnībā notestēts un savietojams ar visām tirgū pieejamajām ISO 7816 standarta viedkartēm
- Pēc individuāla pasūtījuma pielāgojams: krāsa, uzņēmuma logo



European Headquarters
SCM Microsystems GmbH
Oskar-Messter-Str. 13
85737 Ismaning, Germany
E-mail sales@scmmicro.de
Phone +49 89 9595 5000
Fax +49 89 9595 5555

Pārstāvniecība Latvijā
Dignity SIA
Maskavas iela 53 - 10
Rīga, Latvija
E-pasts: sales@scmmicro.lv
Tālr.: +371 29337760
Fakss: +371 67240123

www.scmmicro.com

SCR3310

Tehniskie dati

Sistēmas interfeiss	<ul style="list-style-type: none"> • Pilna ātruma USB (12 Mbps) • CCID savienojams • Enerģija tiek piegādāta no kopnes
Viedkartes interfeiss	<ul style="list-style-type: none"> • T=0, T=1 protokola atbalsts • Atmiņas karšu atbalsts caur SCM MCARD API • Komunikācijas ātrums līdz pat 344,105 bps (PPS, FI parametrs) • Frekvences ātrums līdz pat 8 MHz (PPS, DI parametrs) • Atbalsta ISO 7816 Klases A and AB viedkartes
Viedkartes savienotājs	<ul style="list-style-type: none"> • 8 kontaktu - ISO novietojums • 100,000 lietošanas reizes • Slidošais kontakts
Lietotāja interfeiss	<ul style="list-style-type: none"> • Viena zaļa gaismas diode (LED) ar duālu statusu
Kabelis/enerģijas padeve	<ul style="list-style-type: none"> • 1,5m garš USB kabelis ar A tipa savienotāju • Enerģijas padeve no USB kopnes
Gabarītmēri	<ul style="list-style-type: none"> • GxPxA: 70 x 70 x 10 mm, svars 60 g
Darbības temperatūra	<ul style="list-style-type: none"> • 0°C līdz 50°C
OS	<ul style="list-style-type: none"> • Windows® 98, ME, 2000, XP, Server 2003, Vista • Windows® CE 4.2, 5.0 • MacOS, Linux, Solaris
API (lietojumprogrammu interfeiss)	<ul style="list-style-type: none"> • PC/SC • CT-API (izmantojot bandroli virs PC/SC)
Apstiprinājumi	<ul style="list-style-type: none"> • FCC Klase B daļa 15, CE, cULus, VCCI • Microsoft® WHQL 2000, XP, Server 2003 • USB • Pirmā līmeņa EMV 2000
Apkārtējās vides sertifikāti	<ul style="list-style-type: none"> • RoHS • WEEE

European Headquarters
 SCM Microsystems GmbH
 Oskar-Messter-Str. 13
 85737 Ismaning, Germany
 E-mail sales@scmmicro.de
 Phone +49 89 9595 5000
 Fax +49 89 9595 5555

Pārstāvniecība Latvijā
 Dignity SIA
 Maskavas iela 53 - 10
 Rīga, Latvija
 E-pasts: sales@scmmicro.lv
 Tālr.: +371 29337760
 Fakss: +371 67240123

www.scmmicro.com