

SCR3320

Mobilais SIM karšu lasītājs



Pārskats

SCR3320 viedkaršu lasītājs nodrošina drošu piekļuvi jums svarīgiem un ar paaugstinātu drošību aizsargātiem datiem to panākot ar augstu veiktspēju un par saprātīgu cenu. Šo ierīci it visur ir ērti ņemt līdzi un viss, kas jums jādara, jāpievieno jebkuram brīvam USB portam.

SCR3320 gan lasa, gan raksta „plug-in” formātā (ID-000) uz visiem SIM, SAM un viedkartēm, kas atbalsta ISO 7816 sertifikātu. Pie tam, ierīce atbalsta tādas drošības risinājumus kā PKI, elektronisko parakstu un individuālo indentifikāciju – viss vienā kompaktā, mobilā ierīcē.

Šī ierīce nodrošina svarīgākos drošības risinājumus. PC/SC sertifikāts garantē savienojamību ar visiem personālajiem datoriem un operētājsistēmām.

SCR3320 stiprās puses

- Elastība viedkaršu izvēlē, kas būs piemērota tieši jūsu vajadzībām
- Ērts un mobils
- PC/SC sertifikāts
- Augsta savienojuma ātrdarbība
- Pilnībā notestēts un savietojams ar visām tirgū pieejamajām ISO 7816 standarta viedkartēm
- Pēc individuāla pasūtījuma pielāgojams: krāsa, uzņēmuma logo

European Headquarters
SCM Microsystems GmbH
Oskar-Messter-Str. 13
85737 Ismaning, Germany
E-mail sales@scmmicro.de
Phone +49 89 9595 5000
Fax +49 89 9595 5555

Pārstāvniecība Latvijā
Dignity SIA
Maskavas iela 53 - 10
Rīga, Latvija
E-pasts: sales@scmmicro.lv
Tālr.: +371 29337760
Fakss: +371 67240123

www.scmmicro.com



SCR3320

Tehniskie dati

Sistēmas interfeiss	<ul style="list-style-type: none"> • Pilna ātruma USB (12 Mbps) • CCID savienojams • Enerģija tiek piegādāta no kopnes
Viedkartes interfeiss	<ul style="list-style-type: none"> • T=0, T=1 protokola atbalsts (ID-000 formāts) • Komunikācijas ātrums līdz pat 344,105 bps (PPS, FI parametrs) • Frekvences ātrums līdz pat 8 MHz (PPS, DI parametrs) • Atbalsta ISO 7816 Klases A and AB viedkartes
Viedkartes savienotājs	<ul style="list-style-type: none"> • 6 kontaktu - ISO novietojums • 50 000 lietošanas reizes • Slīdošais kontakts
Lietotāja interfeiss	<ul style="list-style-type: none"> • Viena zaļa gaismas diode (LED) ar duālu statusu
Kabelis/enerģijas padeve	<ul style="list-style-type: none"> • Enerģijas padeve no USB kopnes
Gabarītmēri	<ul style="list-style-type: none"> • GxPxA: 67 x 28 x 13 mm, svars 12 grami
Darbības temperatūra	<ul style="list-style-type: none"> • 0°C līdz 50°C
OS	<ul style="list-style-type: none"> • Windows® 98, ME, 2000, XP, Server 2003 • Windows® CE • MacOS, Linux, Solaris
API (lietojumprogrammu interfeiss)	<ul style="list-style-type: none"> • PC/SC • CT-API (izmantojot bandroli virs PC/SC)
Apstiprinājumi	<ul style="list-style-type: none"> • FCC Klase B daļa 15, CE • Microsoft® WHQL 2000, XP, Server 2003 • USB
Apkārtējās vides sertifikāti	<ul style="list-style-type: none"> • RoHS • WEEE

European Headquarters
 SCM Microsystems GmbH
 Oskar-Messter-Str. 13
 85737 Ismaning, Germany
 E-mail sales@scmmicro.de
 Phone +49 89 9595 5000
 Fax +49 89 9595 5555

Pārstāvniecība Latvijā
 Dignity SIA
 Maskavas iela 53 - 10
 Rīga, Latvija
 E-pasts: sales@scmmicro.lv
 Tālr.: +371 29337760
 Fakss: +371 67240123

www.scmmicro.com